

DUPLA-OLLÓS EMELŐASZTAL

MAGAS EMELÉS GAZDASÁGOS MEGBÍZHATÓ



EDMOLIFT MEGOLDJA EMELÉSI FELADATAIT

Több ollós szerkezet egymás fölé történő építésével nagyobb emelési magasság érhető el. Ezek a vertikális, dupla- és tripla ollós emelőasztalok felhasználhatók mint szerelőlift, mozgássérült lift, munkaasztal vagy munkadarab adagoló. Összehasonlítva más liftszerkezetekkel az EdmoLift dupla-ollós emelőasztala kifejezetten ésszerű, és költséghatékony megoldást kínál.

Nagy kínálattal rendelkező termékcsalád. Választható teherbírás 200 – 5 000 kg, hasznos emelés 1 000 – 5 900 mm.

Az emelőasztal az ügyfél igényeinek megfelelően különböző színekben rendelhető. Kiegészítők széles választéka, egyedi vezérlések állnak rendelkezésre. Szükség esetén extrém igénybevételhez kialakított emelőasztalt gyártunk.

Alkalmazási területe a különböző kiegészítők (különböző alvázak, korlát, felhajtókék, végállskapcsoló stb.) használatával szélesebb.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Teherbírás 5 000 kg-ig
- Rakodófelület hossza alapkivitelben: 900 – 5 000 mm
- Emelési magasság: akár 5 900 mm
- Kiegészítők széles választéka, egyedi gyártás a vevő igényeinek megfelelően
- Megfelel az EN-1570 szabványnak
- CE – konformitási nyilatkozat
- 24 V DC- vezérlés, vészleállítóval felszerelt kezelőszervek
- IP54 védettség
- Becsípődés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Beállítható, finom érzékenységgű, körbefutó védőkeret
- Biztonsági szelepek, szerviztámasz
- Karbantartásmentes csapágyak
- SPS-vezérlés a különböző funkciók programozásához, alapkivitelben is.

A C-sorozat termékei (típuszám első betűje C) csak alapkivitelben kaphatók. Egyedi kivitelek nem lehetségesek.

Forgalmazó:
JOULEING KFT.
H-1201 Budapest
Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
Fax: +36 70 900-5581
E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu

EdmoLift® 
www.edmolift.se

DUPLA-OLLÓS EMELŐSZTAL



TERMÉKINFORMÁCIÓK

DUPLA-OLLÓS EMELŐSZTAL									
Modell	Cikkszám	Teherbírás (kg)	Hasznos emelés (mm)	Min. magasság (mm)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Emelési idő (sek)	Teljesítmény (kW)	Önsúly (kg) csomagolással
CRD 200	36472	200	1170	280	900	600	12	0,37	125
CLD 1500	518584	1500	1420	360	1300	850	29	1,5	320
TRD 500	600330	500	1100	275	900	700	25	0,37	170
TLD 1000	600613	1000	1600	320	1300	800	23	1,5	230
TLD 1000XB	601741	1000	1600	320	1300	1000	23	1,5	250
TLD 2000	22018	2000	1600	360	1300	800	34	1,5	325
TLD 2000B	22015	2000	1600	360	1300	1000	34	1,5	345
TMD 1500	22013	1500	2200	400	1700	1000	46	1,5	460
TMD 3000*	33510	3000	2200	500	1700	900	50	3,0	580
TSD 1500	33370	1500	3000	450	2200	1200	55	1,5	720
TTD 3000	33670	3000	3300	600	2500	1300	60	3,0	1200
TTD 5000	32893	5000	3200	700	2500	1500	83	3,0	1715
TPD 3000	601319	3000	4000	700	3000	1500	80	3,0	2100
TXD 4000	32976	4000	5300	900	4000	1500	100	4,0	2820
TFD 4000	34948	4000	5900	980	5000	2500	155	5,5	3680
TRIPLA-OLLÓS EMELŐSZTAL									
Modell	Cikkszám	Teherbírás kg	Hasznos emelés (mm)	Min. magasság (mm)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Emelési idő (sek)	Teljesítmény (kW)	Önsúly (kg) csomagolással
TLT 1500	600851	1500	2400	500	1300	800	60	1,5	525
TMT 1500	22014	1500	3300	600	1700	1000	55	1,5	580
TST 2000	33780	2000	4500	700	2200	1200	80	3,0	1120

*különálló motor, védőburkolat nélkül

CE- VAGY GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Az EdmoLift emelősztalok és emelőtargoncák tervezése és gyártása megfelel az Emelősztalokra vonatkozó (EN 1570) valamint az Emelőtargoncákra vonatkozó (EN 1757-1) szabvány biztonsági előírásainak, teljesíti a Gépekre, Alacsonyfeszültségre és Elektromágnességre vonatkozó irányelveket. A termékeket kiszállítás előtt teszteljük, CE-jelzéssel, Konformitási nyilatkozattal ill. egyes esetekben Gyártói nyilatkozattal látjuk el.

Forgalmazó:
 JOULEING KFT.
 H-1201 Budapest
 Alsóteleki u. 42.

Tel: +36 70 336-4032
 Fax: +36 70 900-5581
 E-mail: info@jouleing.hu
www.emeloasztalok.hu

EdmoLift 
www.edmolift.se