


MOTROL 800 Kábelcsévélő gép



A MOTROL 800 Easy kábelcsévélő gép alkalmas bármely csévélhető anyag, mint kábel, cső, tömlő, acélhuzal vagy műanyag profilok felcsévélésére, mérésére és méretre vágására.

Műszaki adatok:

Fordulatszám	95 ford/perc
Csévélőfej Ø	max. 800 mm
Csévélendő anyag vastagsága	1 – 40 mm
Csévélési szélesség	400 mm
Kábelbevezető magassága	kb. 1140 mm
Tekercs súlya (csévélőfejjel)	max. 150 kg
H x SZ x M zárt védőburkolattal	kb. 1900 x 1000 x 1400 mm
H x SZ x M nyitott védőburkolattal	kb. 1900 x 1000 x 2050 mm
Szín	RAL 5015, kék
Súly (tartozékok nélkül)	kb. 260 kg



JOULEING KFT.

1201 Budapest, Alsóteleki u.42.

Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581

info@jouleing.hu | www.jouleing.hu | www.emeloasztalok.hu

 **kabelmat**[®]
WICKELTECHNIK

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Önhordó, merev, hegesztett szerkezet, 2 db fékezhető, kormányozható kerékkel és 2 db támasztókerékkel
- Csévélszerkezet meghajtása csúszókuplungos láncáttételen keresztül történik.
- A gép beindításkor fokozatosan éri el a beállított fordulatszámot.
- 30 mm tengelyátmérőjű csévéldob, csévéelőfej felszerelésére alkalmas.
- Kézzel beállítható oldalpozícionáló, melyre különböző tartozékok szerelhetők fel. Pl. kábelhosszmérő, vágóolló, kábelvezető.
- Beépített vezérlőszekrény
- A kezelőszervek, vészleállító kapcsolóval a vezérlőszekrényre vannak rászerveelve.

AJÁNLOTT KIVITEL:

- **Választható védőburkolat** / EU követelmény
Felfelé nyíló védőburkolat (szín RAL 7035 szürke)
- **Vezetőgörgő**
Kábelhosszmérő előtt és mögött elhelyezett rozsdamentes, állítható, csapágyazott vezetőgörgő. A kábelhosszmérő pontosabb mérése érdekében szükséges.
- **MESSBOI 40-BVE Kábelhosszmérő**
Kábelátmérő: 40 mm
Mérés-ismétlési pontosság $\pm 0,5 \%$
Hitelesíthető
- **Kézi, pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű kábelvágó**
- **Automatikus oldalpozícionáló egység** hajtómotorral és fordulatszám-szabályzóval. Az oldalpozícionáló működtetése joystick-kal történik. Az oldalpozícionálóval beállítható be a csévélés kezdőpontja. A tekercselés oldalpontjai működés közben is beállíthatók. A kábeladagoló és a kábeltekercselő motor egymással szinkronban működnek. Kézi tekercselés esetére a teljes oldalpozícionáló egység kikapcsolható.
Tekercs emelkedési tartomány 2-40 mm
Tekercsszélesség 250 mm
- **Csévéelőfej RAPID 800 SL**
Fokozatmentesen állítható belső átmérő.
4 db kötözési ponttal
Tekercsátmérő max. 800 mm.
- **Hajtótengely**

