

FS RAKATFORGATÓ



FS rakatforgató felhasználási területe

Általában egy raktár bejáratához szokás telepíteni, a beérkező áru azonnal higiénikus vagy egyéb igény szerinti raklapra tehető. Alkalmazható továbbá az üzemen belül is, amikor a terhet a kiszállításhoz más, az üzemen belül nem használatos raklapra kell áthelyezni. A rakatforgató nagy rugalmasságot biztosít, az üzemeltető eldöntheti, hogy a kiszállítás helyén, mely raklap a legmegfelelőbb az ügyfél számára.

Az FS rakatforgató zsákok, fémdobozok, kartonok vagy üvegek forgatására, valamint sérült áru rakatról történő eltávolítására is alkalmas. A forgatóval javítható a raktár biztonsága és rend teremthető.



Típus		FS 1600	FS 1900	FS 2200
Nyitási magasság	mm	1600	1900	2200
Rakodófelület	mm	1370x1220	1370x1220	1370x1220
Teherbírás	kg	2000	2000	2000
Áramellátás 3-fázis		400V / 15A	400V / 15A	400V / 15A
Teljesítmény	kW	2,2	3,0	4,0
Súly	kg	1700	1850	2000
Védőkerítés súlya	kg	175	175	175
Szélesség	mm	2800	2800	2800
Mélység (kezelőszervvel)	mm	2100	2100	2100
Magasság	mm	2560	2730	3160

Az FS rakatforgató termékínálatunk legkedveltebb darabja. Robosztus felépítésű, egyszerűen kezelhető, de mindenek előtt megbízható.

Az FS rakatforgató a megemelt alap miatt targoncával rakodható meg. A forgató egy fix oldalfallal és egy felső szorítóprofával rendelkezik. 3 alapkivitelben készül, rakatmagasság: 1600 mm, 1900 mm és 2200 mm. Mint az összes egyéb termék esetében is, egyedi kivitelű rakatforgatók is kérhetők.

A vezérlőrendszer a lehető legegyszerűbb megoldásokkal rendelkezik, ezért csak 2 kezelőkart építettünk be, egyet a szorításhoz és egyet a forgatáshoz. Így a kezelőszemélyzet „érzi” a terhet. A termék egyszerűen, a sérülés veszélye nélkül át lehet forgatni.

Ha Ön egy egyszerű rakatforgatót, valamint gyors és megbízható megoldást keres, akkor Önnek az FS rakatforgató a tökéletes választás.

Az FS rakatforgatót bel- és kültéren egyaránt használható. Mivel szabadon áll, targoncával egy másik helyre is átszállítható. Működtetéshez 3-fázisú áram biztosítása szükséges.

Minden rakatforgató alapkivitelben 2 rétegben horganyzott felülettel és 1 réteg 2-komponensű epoxi-akril védőfetéssel van ellátva.

Az FS rakatforgató kifejezetten karbantartás-barát, hosszú élettartamra tervezett.

JOULEING KFT.

1201 Budapest, Alsóteleki u.42.

Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581

info@jouleing.hu | www.jouleing.hu | www.emeloasztalok.hu

